

# 取扱説明書

## LEDワークランプ 20LED DC12~24V 防水

品番：#1164610000 型式：F231WF

### 1, 取付方法

※本商品の車輻への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認して下さい。

- ①安全の為、本商品を取り付ける車輻のバッテリー配線を取り外して、作業をして下さい。
- ②本商品の裏側に、付属の電源コードをコネクタの向きを合わせて、カチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。
- ③車輻の陽極配線（プラス）側に電源コードの赤色コードを、陰極（マイナス、ボデーアース）側に黒色コードを、必ず絶縁処理を施して確実に接続して下さい。
- ④取付ステーのボルト、ナットを使用して、本商品の取り付け位置・角度を決め、車輻のボデーに確実に固定して下さい。

### 2, 注意事項

**△危険**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

- ①本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないで下さい。

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ①配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認して下さい。又、配線の結束、絶縁は確実に行って下さい。ショート、火事の原因になります。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はDC12~24V電源の車輻専用です。その他の電源電圧の車輻には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないで下さい。
- ③清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用して下さい。
- ④本商品の分解、修理、改造をしないで下さい。
- ⑤本商品は作業用ワークランプです。それ以外の用途には使用しないで下さい。
- ⑥本商品のLEDランプを直視しないで下さい。
- ⑦本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないで下さい。
- ⑧本商品は消費電力が高い為、車輻のバッテリー上がりには注意して下さい。

**Pa-man** 株式会社 パーマン コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル 0120-202-800

ホームページ <https://Pa-man.shop/>

