

# 取扱説明書

## Wタイヤ・リング (石噛み防止リング)

品番：#15100100 型式：D-155

### 1, 使用方法

- ①本商品の取り付け前に、必ず、エンジンをOFFにして、サイドブレーキを掛けて下さい。
- ②Wタイヤ (タイヤとタイヤの間) に本商品を装着して下さい。取り付け時に、タイヤと本商品の間に手を挟まない様に注意して下さい。
- ③取り付け後は、本商品がねじれたり、裏返しになっていない事を確認して下さい。

### 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。)

- ①取り付け作業時に車が動くと、大事故に繋がります。十分に注意して下さい。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①ベルトに著しい、傷、摩耗、たるみ、劣化が見受けられる場合は、直ちに使用を中止して、本商品を取り外して下さい。走行中にリングが切れて重大事故に繋がる恐れがあります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①始業前に、必ず点検を行い、異常がない事を確認して下さい。又、取り付け後は、低速で走行し、異常がない事を確認して下さい。
- ②回転停止直後は、本商品が非常に高温になる場合があります。冷めるまで手を触れないで下さい。
- ③装着中の高速運転は、十分に注意して下さい。
- ④本商品は、トラックのWタイヤ専用の石噛み防止リングです。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑤直射日光の当たる場所、高温、低温の場所には保管しないで下さい。
- ⑥無理に曲げたり、荷重を掛けた状態で保管しないで下さい。
- ⑦本商品は汎用タイプです。Wタイヤの間隔が31.3mm以下の車種には取り付け出来ません。
- ⑧水、油、化学薬品、ペイント等がベルトに付着すると、早期劣化、破損の原因になります。

株式会社 パーマン コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800